ПРОФИЛЬ КАНАТНОЙ ДОРОГИ В Г. ТУТАЕВЕ (ВАРИАНТ 2)

исх. данные трассы:
Файл трассы: WAA0002555_Gelaende_Grbn.gel
Файл лифта: WAA0002555_Tutaev_8-MGD_Grbn.mgd
Программа: CIN:1511345139

Профиль
Langenschnitt

8-MGD Tutaev

Клиент: (Kunde) DMR

Расположение лифта: (Aufstellungsort) Tutaev; Russland

Технические данные:
Technische Daten

Сторона подъема (Auffahrseite)	Влево (Links)	Диаметр каната (ø Furderseil)	43 mm
Расположение привода (Antrieb)	Внизу (Tal)	Эффективное разрывное усилие каната (Effektive Seilbruchkraft)	1287 kN
Расположение натяжной станции (Spannung)	Внизу (Tal)	ø приводной шкив (ø Antriebsscheibe)	5.20 m
Расположение возвратной станции (Umkehr)	Наверху (Berg)	ø возвратный шкив (ø Umkehrscheibe)	5.20 m
Длина по горизонтали (Horizontale Lange)	1618.50 m	Колея на линии (Spurweite Strecke)	5.20 m
Перепад высот (Hohenunterschied)	0.00 m	Постоянная мощность (Dauerleistung)	147 kW
Средний уклон (Mittlere Neigung)	0.00 %	Стартовая мощность (0.13 m/s?) (Anfahrleistung)	236 kW
Макс. након каната (Maximale Seilneigung)	-19.44 %	Высотная отметка привода (Aufstellungshohe Antrieb)	124 m
Длина по склону (Schrage Lange)	1620.00 m	Производительность вверх (Bergforderung)	100 %
Длина петли каната (Endlose Seillange)	3297.08 m	Производительность вниз (Talforderung)	100 %

	Начальный вариант (Anfangsausbau)	Конечный вариант (Endausbau)
Скорость движения (Fahrgeschwindigkeit)	4.00 m/s	5.00 m/s
Производительность (Forderleistung)	500 P/h	1000 P/h
Количество подвесок (Fahrzeuganzahl)	17	26
Дистанция между подвесками (Fahrzeugabstand)	230.40 m	144.00 m
Интервал между подвесками (Fahrzeugfolgezeit)	57.60 s	28.80 s
Время в пути (Fahrzeit)	7.72 min	6.17 min

Индекс	Ревизия	Дата	Имя
	черт.	2017-11-21	FEu
	пров.		

Doppelmayr

Innova Patent GmbH
Rickenbacherstr. 8-10
A-6960 WOLFURT / AUSTRIA

Масштаб: 1:1000
Номер проекта: WAA0002555
Номер чертежа
Индекс

Этот черт?ж является интеллектуальной собственностью .
Без нашего особого разрешения его нельзя размножать, использовать или передавать другим лицам.